

SÉCURITÉ CONNECTÉE INTELLIGENTE

**Barrière levante automa-
tique de parking**
avec lisse latérale
jusqu'à 3,8 mètres



FONCTIONNALITÉS

Utilisations

La barrière est conçue de manière spécifique pour répondre aux exigences en termes d'adaptabilité et de durabilité. Elle offre une gamme étendue d'options et peut être ajustée sur place selon les besoins grâce à sa lisse articulée recoupable.

Propriétés

Lisse articulée universelle réglable sur site

Garantit une exploitation optimale en service intensif continu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Consommation	180 W
Motoréducteur	Moteur triphasé 0,18 kW, réducteur réversible
Compensateur	Ressort à compression + chaîne et pignon
Lisse	Ovale alu laquée blanche 84x57 mm
Temps de manoeuvre	De 0,8 à 2,4 secondes
MCBF (cycles)	≥10 millions
MTBF (heures)	≥15'000
Longueur max. de la lisse	3,8 mètres
Manoeuvre de secours	Relevage automatique en cas de coupure de courant
Contrôle température	Chauffage anti-condensation
Peinture	RAL sur demande
Poids	De 58 à 60 kg
Dimensions massif (LxPxH)	600 x 600 x 800 mm
Température d'utilisation	De -30° à +55° C
IP	54